

## PAVIMENTOS RENOVACIÓN DE SUELOS

### DESCRIPCIÓN /

Ceras, micronizados, aditivos y pigmentos.

### CARACTERÍSTICAS /

- Desmoldeante en polvo para estampados de hormigón y morteros.
- Impide que el mortero se pegue al molde.
- Se utiliza para envejecer el pavimento o fachada.

### MODO DE EMPLEO /

- Espolvoreado manual sobre hormigón o mortero en estado plástico.
- Aplicar en una capa cubriendo la totalidad de la superficie.
- Evitar la aplicación cuando el hormigón tenga exceso de agua en la superficie, ya que se formarían zonas blanquecinas muy difíciles de controlar.
- No aplicar con fuerte viento.



ESPOLVOREADO



ESTAMPADO

### PRESTACIONES /

- Solubilidad al agua: insoluble
- Temperatura de descomposición: 250°C
- PH: 8-9 (50 g/L agua)
- No tóxico



DESPI 10

DESPI 13

DESPI 20

DESPI 30

DESPI 64



DESPI 96

DESPI  
NEUTRO

DESPI GN

DESPI  
UNIVERSAL

DESPI 69



DESPI 06

DESPI 86

DESPI  
AZUL

DESPI 50

DESPI 101



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Atención al cliente 902 158 743

### PRODUCTO

## DESPI

### Desmoldeante en polvo

- Para desmoldeado inmediato
- No se pega al molde
- Para envejecer el pavimento
- Excelente rendimiento

### PRESENTACIÓN /

Bidones de 10 kg  
Palets de 270 kg (27 bidones)



### COLOR /

15 colores estándar  
Otros a la carta

### RENDIMIENTO /

80-100 gramos/ m<sup>2</sup>

\*Estos consumos pueden variar en función de la aplicación.

### CONSERVACIÓN /

5 años en envase original cerrado

### REFERENCIAS /

**Desmoldeante líquido L2** para desencofrado inmediato