

PRODUCTO**ASFALTO PAVISTAMP****Aglomerado asfáltico en frío**

- Reparación de baches y hundimientos
- Para reparaciones rápidas
- Utilizado en todas las condiciones climáticas
- Listo al uso

PRESENTACIÓN /

Sacos de plástico de 25 kg
Palets de 1.000 kg (40 sacos)

COLORES /

Negro
Rojo (ladrillo)

RENDIMIENTO /

30 kg/m² y 2 cm de espesor

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y el sol.

DESCRIPCIÓN /

Aglomerado en frío a base de agregados de arena, piedra caliza y ligante bituminoso.

CARACTERÍSTICAS /

- Aglomerado asfáltico para la reparación y mantenimiento de carreteras, calles, caminos...
- Se adhiere a todo tipo de recubrimientos.
- Utilizado en todas las condiciones climáticas.
- Permite la distribución inmediata.
- Larga longevidad.

MODO DE EMPLEO /

- **Asfalto Pavistamp** no requiere ninguna preparación en especial, así como tampoco, barniz para facilitar la adherencia.



Limpiar y barrer el área a tratar con un ligero engrosamiento.
Espesor mínimo: 2 cm
Espesor máximo: 6 cm



Compactar con una maza manual o mecánicamente.



Después de la compactación del asfalto, extender una capa fina de arena.

COMPARACIÓN CON OTROS ASFALTOS /

TIPO	ASFALTO NORMAL	ASFALTO PAVISTAMP
	Ligante con emulsión acuosa Betún: sin agua	
PAVIMENTACIÓN	+ o-	Excelente
HORMIGÓN	+ o-	Excelente
ALTAS TEMPERATURAS	SI	SI
LLUVIA	NO	SI
HIELO	NO	SI
CAPA ADHESIVA	SI	NO
AGUJERO CON AGUA	NO	SI
ALMACENAMIENTO 6 meses		mínimo 1 año

PRESTACIONES /

- Estado físico: fuerte
- Densidad: 1400-1800 kg/m³ a 20°C
- Solubilidad en agua: insoluble a 20°C
- Explosión: no procede
- Precauciones peligrosa: ninguna