

PRODUCTO**TINTE****Hidrófugo
realza el color**

- Excelente adhesión al mortero
- Realza el color
- Buen comportamiento a la intemperie
- Acabado satinado

**PRESENTACIÓN /**

Envase de 8 kg

COLORES /

9 colores estándar
*Otros sobre pedido

**RENDIMIENTO /**

150-200 g/m² (una vez rebajado)

ASPECTO /

Satinado

CONSERVACIÓN /

2 años en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

PRESTACIONES /

Material no volátil: 13%

Viscosidad: 4140 cPs

P.H.: 7.5

Temperatura de aplicación: 10- 30 °C

DESCRIPCIÓN /

- Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos, solubilizadas en solvente orgánico.

CARACTERÍSTICAS /

- Colorante a la grasa
- Hidrófugo y transpirable
- Realza el color
- Favorece una menor retención a la suciedad
- En interiores y exteriores
- Carta de 9 colores

RECOMENDACIONES DE APLICACION /

- La superficie a tratar deberá estar completamente seca y exenta de humedad.
- A esponja, pistola o brocha.
- Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría deteriorar las características finales del producto.
- Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
- Sobre mortero nuevo, éste deberá estar completamente fraguado (\geq 28 días).
- No aplicar con riesgo de lluvias y hielo-deshielo.

MODO DE EMPLEO /

- Mezclar 1 parte de tinte por 1 de White Spirit
- Vida de la mezcla: 10 horas
- Tiempo abierto: 15-30 minutos
- Tiempo de secado: 2-5 horas

*Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.

**ROJO****NEUTRO****AZUL*****NEGRO****PARDO****OCRE****SALMÓN****BLANCO****VERDE***

* Colores bajo pedido