

PRODUCTO**RACLY 2 - COLOR****Resina de sellado termoplástica, impermeable y coloreada**

- Para colorear pavimentos de hormigón
- Idóneo para mantenimiento
- Resistente al hielo y deshielo

**PRESENTACIÓN /**

Bidón de 20 litros
Palets de 480 litros (24 bidones)

COLORES /

Colores sobre pedido

RENDIMIENTO /

150-200 g/m² (1capa)

ASPECTO /

Semibrillo

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad

PRESTACIONES /

Materia sólida: 60 ± 2
Índice de color: ≤ 2
Viscosidad: 6000 – 12000 cps.

**DESCRIPCIÓN /**

Copolimero acrílico coloreado, para el tratamiento y protección de pavimentos de hormigón y señales viales en carreteras.

CARACTERÍSTICAS /

- Emulsión acrílica termoplástica con un proceso de secado puramente físico.
- Su principal campo de aplicación es el sellado y recubrimiento de pavimentos de hormigón coloreado.
- Hormigón estampado o liso
- Para resaltar colores en suelos

MODO DE APLICACIÓN /

- Una vez el pavimento este completamente seco (aprox. 24 horas según temperatura ambiente) se aplica la **Racly 2 Color** con rodillo o airless (se recomienda dos capas).
- Se suministra lista al uso
- No incorporar ningún aditivo a la resina
- En interiores aplicar con buena ventilación
- Durante la aplicación usar guantes, mascarilla y gafas de seguridad.
- No aplicar con riesgo de lluvia o heladas, humedad o fuerte calor.
- Temperatura de aplicación entre 10-25°C
- Puede utilizarse con el paso del tiempo para la conservación y mantenimiento de cualquier suelo de hormigón ya sea liso, decorado o estampado.

MODO DE EMPLEO /

- El pavimento deberá estar completamente seco y exento de polvo, grasas, aceites...
- Aplicación sin sobrecargas a 2 capas
- Secado al tacto 2 horas
- Transitable 24 horas
- Tráfico rodado 48 horas

*Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.

