

PRODUCTO**HORMIDUR - SC****Acelerante de fraguado para hormigones y morteros**

- Sin cloruros
- Mejora el fraguado en tiempo frío
- Para desencofrados rápidos
- Fácil utilización
- Incrementa la productividad

**PRESENTACIÓN /**

Bidón de plástico de 28 kilos
Palets de 672 kg (24 bidones)

COLORES /

Incoloro

RENDIMIENTO /

Mortero Monocapa: 0.150 Kg. por saco de 25 kg

Hormigones: 2-4 % sobre el peso del cemento

*Temperatura exterior 5-10°C aprox.

CONSERVACIÓN /

12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad

**DESCRIPCIÓN /**

Acelerante líquido sin cloruros para morteros y hormigones.

APLICACIONES/

- Para hormigones, pretensado y mortero, incluso si son armados.
- Totalmente exento de cloruros
- Cuando no se quiera bajar la producción en épocas de tiempo invernal.
- Como protección del hormigón a bajas temperaturas.

SOPORTES /

- Los habituales para la aplicación de morteros y hormigones.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Cuando más baja sea la temperatura y más alta la relación agua/cemento, para una misma velocidad de fraguado, la dosificación del **Hormidur SC** deberá ser mayor.
- No aplicar un hormigón o mortero en un soporte congelado o con riesgo de congelación.
- Utilizar durante todo el proceso de vertido o aplicación la misma dosificación.

MODO DE EMPLEO - DOSIFICACIÓN /

- La dosificación variará entre un 2-4% sobre el peso del cemento, según las características del hormigón o mortero, la temperatura ambiente o producto, así como la velocidad de fraguado deseada.
- Puede disolverse previamente al agua de amasado, pero es conveniente siempre realizar ensayos previos para determinar la dosificación más adecuada.

PRESTACIONES /

- Naturaleza: Sales orgánicas
- Aspecto: Líquido
- Densidad: 1.3 g/ec
- PH: 7-7.75
- Cloruros: Totalmente exento

*Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.