

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUCTO

LATEX MULTIUSO

Resina multiuso

- Aumenta las resistencias mecánicas
- Repelente al polvo
- Mejora la adherencia de los morteros y pinturas

PRESENTACIÓN /

Bidón de 20 litros
Palets de 480 litros (24 bidones)

COLOR /

Blanco (secado final transparente)

RENDIMIENTO /

0.150- 0.200 lts./m² una vez diluida

PARA MEZCLA DE MORTEROS /

1.5 a 2 Lts. por saco de 25 kg

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.



DESCRIPCIÓN /

Látex en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos.

APLICACIONES /

- Aditivo para morteros tradicionales en base cementosa, yesos, cal...
- Mejora la adherencia de cementos cola, monocapas, pasta nivelante...
- Aditivación de pinturas plásticas, al temple...
- Pintable y lavable.
- En exteriores e interiores.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperatura de aplicación: 5-30°C
- Se puede utilizar con el paso del tiempo para la conservación y mantenimiento de cualquier revestimiento de mortero, hormigón...

MODO DE EMPLEO /

A) Disolución 1 a 4

- Diluir 1 parte de **látex multiuso** por 4 partes de agua limpia, en acabados de interiores y exteriores sobre mortero monocapa, pintura, piedra natural...
- Aplicación sin sobrecargas a 1 o 2 pasadas, igual que una pintura tradicional.

B) En aditivación y refuerzo de morteros se aconseja diluir con agua limpia al 50%.

OBSERVACIONES /

- Temperatura de aplicación: 5-30°C
- No aplicar sobre superficies de hormigón o mortero disgregado.
- No aplicar sobre soportes húmedos o mojados.
- Evitar el contacto con la piel, utilizar guantes y gafas protectoras.
- No contiene elementos agresivos.

PRESTACIONES /

- Densidad: 2.1 g/cm³
- PH: 4.0
- Color: Blanco Lechoso

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



www.pavistamp.com

Atención al cliente 902 158 743