

PRODUCTO**F - 700****Limpiador desincrustante**

- Limpieza de fachadas de cara vista.
- Eliminación de eflorescencias.
- Limpieza de residuos de construcción

**PRESENTACIÓN /**

Bidón de plástico de 25 litros
Palets de 450 litros (18 bidones)

COLOR /

Amarillo Verdoso

RENDIMIENTO /

0.100 - 0.200 litros/m² y según ataque

TRANSPARENCIA /

Total

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

**DESCRIPCIÓN /**

Desincrustante biodegradable a base de ácidos orgánicos y conteniendo inhibidores de corrosión.

APLICACIONES/

- Alto poder penetrante, humectante y eliminador de restos de cemento.
- Elimina las sales, grasas, musgo y bacterias.
- Diluido en proporciones adecuadas no ataca las superficies pintadas.

MODO DE EMPLEO /

- Dada su alta concentración, emplear **F-700** siempre diluido con agua.
- Una vez el producto rebajado con agua y durante la aplicación, debe impregnarse bien la superficie a limpiar dejando actuar durante unos minutos y aclarar finalmente con abundante agua limpia.
- En algunos casos será necesario frotar con la ayuda de un cepillo fuerte y resistente al ácido.
- El grado de dilución con agua será variable según el material a eliminar, grado de suciedad...

DOSIFICACIÓN/

- Eflorescencias ladrillo- mortero:
 - 1) Saturar bien con agua
 - 2) Diluir 1 a 4 (1 parte de F-700 con 4 partes de agua limpia) y aplicar sobre la superficie.
- Restos de mortero y hormigón:
 - 1) Emplear diluciones 1 a 3 - 1 a 5 en agua limpia
- Mármol, cerámica...
 - 1) Diluciones entre 10 - 12 partes de agua limpia.

* Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

OBSERVACIONES/

- Temperatura de aplicación 5-30°C
- Utilizar gafas protectoras y los guantes adecuados.
- Puede provocar quemaduras en estado puro.