

F-800

PUENTE UNION

Descripción

Resina para uniones de hormigón, mortero, yeso, pladur....

Propiedades

Es una resina especialmente concebida para efectuar uniones entre hormigón, mortero, yeso o en general cualquier superficie limpia y estructuralmente consistente. No contiene elementos agresivos. Actúa como puente de unión entre soportes como vidrio, madera, mosaico, unión de tabiques.

Aplicaciones

Morteros adhesivos e impermeables, revocos, pastas niveladoras, recrecidos, suelos industriales, unión de hormigón viejo con nuevos unión de diversos soportes con monocapa, revestimientos de pilares.

Forma de uso

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y exenta de partes mal adheridas, debe presentar un aspecto sólido y consistente..

Remover el producto por medios no mecánicos y aplicar con brocha rodillo o pistola una película continua sobre la superficie a tratar. Dejar curar el producto durante al menos 45 minutos antes de colocar el hormigón nuevo, mortero, yeso, monocapa...

Una vez seco mantiene sus propiedades adhesivas durante varios días, aunque antes de usarse deberá verificarse que este libre de polvo o suciedad y humedecerse si fuera necesario.

Superficies pintadas con pintura al agua o empapeladas, debe quitarse la pintura o el papel antes de aplicar la resina.

Observaciones generales: si el soporte está muy seco humedecer ligeramente para mejorar la brochabilidad del producto.

Presentación y almacenamiento

En envases de 5 y 30 litros.

Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco.