

HORMIDUR 100



Acelerante Líquido

Altas Resistencias Iniciales

Descripción:

Hormidur 100, es un acelerante líquido, a base de cloruros.

Aplicaciones:

Hormidur 100 puede utilizarse en los morteros y hormigones no armados a base de cemento Pórtland, sus aplicaciones más importantes son:

- Utilización de hormigones y morteros en tiempo frío.
- Cuando se necesita un desencofrado rápido.
- Preparación de morteros de fraguado rápido.
- Cuando se necesitan resistencias iniciales altas.

Modo de Empleo:

Puede disolverse previamente al agua de amasado, pero es conveniente siempre realizar ensayos previos para determinar la dosificación más adecuada para cada tipo de hormigón o mortero

Dosificación:

La dosificación variará entre un 3% al 6% sobre el peso de cemento, según las características del hormigón o mortero, la temperatura ambiente y producto, y la velocidad de fraguado deseada.

Precauciones:

Producto no tóxico.

No aplicar nunca en hormigones o morteros que estén en contacto con armaduras o hierros

Datos Técnicos

Características	Unidad	Valor	Norma
Naturaleza		Compuesto básicamente por sales inorgánicas	
Aspecto		Líquido limpio transparente	
Densidad	gr/cc	1,3	
	DIN 51757		
PH		7	
UNE EN 1262			
Solubilidad en agua	Total		
Cloruro		contiene cloruro cálcico	

Presentación:

Hormidur 100 se presenta en garrafas de plástico de 35kgs, contenedor 1200kg.