

HORMIDUR SC

Acelerante Líquido

Altas Resistencias Iniciales

Sin Cloruros

Descripción:

Hormidur 100 SC, es un acelerante líquido, sin cloruros.

Aplicaciones:

Hormidur 100 SC puede utilizarse en los morteros y hormigones incluso armados o pretensados, a base de cemento Portland, sus aplicaciones más importantes son:

- Utilización de hormigones y morteros en tiempo frío.
- Cuando se necesita un desencofrado rápido.
- Preparación de morteros de fraguado rápido.
- Cuando se necesitan resistencias iniciales altas.

Hormidur 100 SC esta totalmente exento de cloruros.

Modo de Empleo:

Puede disolverse previamente al agua de amasado, pero es conveniente siempre realizar ensayos previos para determinar la dosificación más adecuada para cada tipo de hormigón o mortero

Dosificación:

La dosificación variará entre un 2% al 4% sobre el peso de cemento, según las características del hormigón o mortero, la temperatura ambiente y producto, y la velocidad de fraguado deseada.

Precauciones:

Producto no tóxico.

Datos Técnicos

Características	Unidad	Valor	Norma
Naturaleza		Compuesto básicamente por sales inorgánicas	
Aspecto		Líquido	
Densidad	gr/cc	1,3±0,2	DIN 51757
PH		7 ± 0,5	UNE EN 1262
Solubilidad en agua	Total		
Cloruro		Totalmente exento	

Presentación:

Hormidur 100 SC se presenta en garrafas de plástico de 70 kgs y 1200kgs.