

DESENCOFRANTE LIQUIDO L2

DESMOLDEANTE INMEDIATO

PROPIEDADES

Desencofrante líquido L2 es un desmoldeante listo para usar, presentado en medio orgánico, para el tratamiento superficial del texturado-estampado, confiriéndoles un acabado repelente al agua, sin impedir su respiración.

Previene la aparición de eflorescencias.

CARACTERISTICAS

- FORMA FÍSICA Líquido amarillento
- DENSIDAD, 25°C 0,85 g/cm³

MODO DE APLICACION

Aplicar directamente de forma homogénea sobre el Revistamp E fresco, y finalmente texturar o estampar con el molde deseado. Evitar un exceso de este. También se puede aplicar directamente sobre el Revistamp R o R/F, inmediatamente después del raspado, previniendo la aparición de eflorescencias.

CONSUMO

El consumo aproximado es de 30 m² por litro.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20Kg.

Almacenado en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantiene sus propiedades durante 12 meses.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Por tratarse de un producto inflamable se deberán tomar las precauciones correspondientes en su utilización.

Evitar las salpicaduras en ojos y mucosas y el contacto prolongado con la piel.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

PAVISTAMP garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

RECOMENDACIONES

- Temperatura de empleo entre 5 y 35°C.
- No aplicar con lluvia o con probabilidad de llover.
- No mojar la superficie durante el secado

