

PRODUCTO

DESENCOFRANTE L2

Desmoldeante líquido

- Para desmoldeado inmediato
- Previene la aparición de eflorescencias
- Incoloro y transpirable
- Evita que se pegue el molde con el mortero fresco.
- Para pavimentos y fachadas



PRESENTACIÓN /
Bidón de 20 kg
Palet 480 kg (24 bidones)

COLOR /
Amarillento

RENDIMIENTO/
100-200 g/m²

CONSERVACIÓN/
12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad

PRESTACIONES/
Densidad, 25°C 0.85 g/cm³



DESCRIPCIÓN /

Desencofrante líquido listo al uso en medio orgánico y materias grasas.

CARACTERÍSTICAS/

- Desmoldeante líquido para el tratamiento superficial del texturado- estampado
- Sobre mortero fresco **Revistamp E-Pavistamp** (hormigón estampado)

MODO DE EMPLEO/

- Pulverizar de forma homogénea sobre el molde a utilizar.
- Estampar o texturar con el molde elegido.
- La aplicación en exceso podría originar cambios de tonalidad.
- En tonos oscuros (fachadas) es necesario aplicar una capa de **TINTE** hidrófugo para homogeneizar la tonalidad del acabado.
- Temperatura de aplicación: 5- 35°C.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser hidrofugadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.

*Los resultados pueden variar considerablemente según las condiciones de puesta en obra.

