

REVISTAMP SEC

MORTERO DE ALBAÑILERÍA

DESCRIPCIÓN

Revistamp Sec es un mortero, formulado a base de cemento gris, áridos seleccionados y aditivos orgánicos que mejoran la trabajabilidad.

APLICACIONES

Revistamp Sec es un mortero es un mortero adecuado para trabajos de albañilería en general (mampostería, enlucidos, pavimentos de terrazo, revoques)...

SOPORTE

El soporte debe estar limpio y completamente exento de polvo, aceites o grasas. En soportes excesivamente secos o en tiempo caluroso proceder a humedecer el soporte.

MODO DE APLICACIÓN

-Mezclar con agua limpia, hasta obtener una mezcla homogénea, evitar adiciones posteriores de agua.

-Dejar reposar la mezcla 5 minutos y aplicar.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25kg, palet de 48 sacos (1200kg), colores blanco o gris.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, y en lugares cubiertos; 1 año.

RECOMENDACIONES

-En la preparación mortero, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la ejecución.

-No aplicar sobre superficies sin absorción (yeso, pintura..).

-No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de **PAVISTAMP**

- La temperatura de aplicación está comprendida entre + 5 °C y 35 °C. - En tiempo caluroso debe mojarse previamente el revestimiento.

-Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con abundante agua limpia.

-Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie.

-Para cualquier duda, consulte las fichas técnicas o contacte con nuestro departamento técnico.