

**PRODUCTO****PROTECT FACHADAS - S****Hidrófugante**

- Efecto perla
- Repelente a la penetración por agua de lluvia

**PRESENTACIÓN /**

Envase de 20 litros  
Palets de 432 litros (24 envases)

**COLOR/**  
Amarillento

**RENDIMIENTO/**  
Recomendable: 3 m<sup>2</sup>/ 1 litro (1 capa)

**CONSERVACIÓN/**  
20-25°C, 12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

**DESCRIPCIÓN /**

Hidrofugante listo para usar, a base de silicona.

**APLICACIONES/**

- Excelente penetración.
- Especialmente formulado para obtener un secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas apareciendo el efecto perlante en las horas que siguen en su aplicación.
- Transpirable

**MODO DE EMPLEO**

- El soporte tiene que estar seco, sano, limpio y exento de polvo.
- Únicamente en soportes verticales.
- Tras la lluvia, esperar al menos 24 horas antes de aplicar.
- En superficies recién trabajadas, esperar al menos 30 días, antes de efectuar el tratamiento.
- Aplicar con brocha en materiales rugosos o con rodillo, con pulverizador o pistola.
- Por lo general, una sola capa es suficiente, en el caso de superficies muy porosas la aplicación de una segunda capa es necesaria, apenas desaparezca el efecto brillante de la primera capa.

**PRESTACIONES/**

- Materia activa: aprox. 6%
- Densidad 25°C: 0.85 g/cm<sup>3</sup>

\*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

**OBSERVACIONES/**

- Evitar las salpicaduras en ojos, mucosas y el contacto con la piel.
- Usar gafas protectoras y guantes.
- Contiene solventes.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser hidrofugadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.