

	<b>FICHA PRODUCTO FTP-006A</b>	Fecha: 25/04/08
	<b>PRODUCTO: BRYTEN CH</b>	Revisión: 0
	<b>RETARDADOR SUPERFICIAL</b>	Página 1 de 1

## DESCRIPCIÓN

El **BRYTEN CH** es una suspensión acuosa de polímeros recomendada para controlar la evaporación rápida de la humedad en las superficies de hormigón fresco que sirven de base a posteriores capas de hormigón de rodadura y así facilitar una perfecta unión de ambos hormigones evitando, también, la transmisión de fisuras y la formación de costras superficiales.

## APLICACIÓN

El **BRYTEN CH** se utiliza para facilitar la unión de hormigones de base y de rodadura en pavimentos tipo impreso, retardado, etc. evitando, sobre todo, en ambiente cálido, el rápido endurecimiento de la superficie de hormigón base con los consiguientes problemas de falta de adherencia de capas posteriores, etc.

## BENEFICIOS/ VENTAJAS

\*Especial para pavimentos de hormigón elaborados a partir de una capa base y otra de rodadura (hormigón impreso, retardado).

\*Facilita la adherencia entre capas de hormigón fresco

\*Económico

\*Fácilmente pulverizablón

## MODO DE EMPLEO

El **BRYTEN CH** se diluye con 7-9 partes de agua por 1 de producto y se pulveriza a razón de 200-300 grs/m<sup>2</sup> sobre la superficie del hormigón base todavía fresco. A continuación, colocar la capa de hormigón de rodadura.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR	NORMA
Aspecto		Producto nacarado azul	
Densidad 20°C	Kg/m <sup>3</sup>	1±0'02	DIN 51757
pH		7±0,5	UNE EN 1262

\*Suministro: bidones de 50 litros