

	FICHA PRODUCTO FTP-0110	Fecha: 25/04/08
	PRODUCTO: PROTECT-FACHADAS S	Revisión: 0
	HIDRÓFUGO BASE SOLVENTE	Página 1 de 1

El **Protect fachadas S**, es un hidrofugante, formulado para obtener un secado rápido en las superficies neutras o alcalinas, apareciendo el efecto perlante en las horas siguientes a la aplicación, fuerte poder de penetración, resistencia notable a los agentes de envejecimiento, ausencia de toxicidad y excelente estabilidad para el almacenamiento, lo que permite realizar una imprimación que constituye un obstáculo duradero contra la penetración de las aguas de lluvia sin oponerse a su respiración, al no obstruir sus poros.

CARACTERÍSTICAS

- ASPECTO** Liquido amarillento
- DISOLVENTE** White Spirit
- DENSIDAD** 0.85
- ALMACENAMIENTO** 12 meses en envase original y temperatura inferior a 30°C

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El **Protect fachadas S** se aplica únicamente en superficies verticales. Deben estar secas, esperando por lo menos 24 horas tras una lluvia o en caso de limpieza con agua a presión esperar 3 días de tiempo seco.

Deben estar limpias, eliminando por cepillado los elementos de poca adherencia evitándola utilización de tenso-activos (jabones). Rellenar las fisuras de más de 0.3 mm.

Si se trata de superficies recién trabajadas, se recomienda esperar un mes antes de efectuar el tratamiento.

APLICACIÓN

A la brocha con escubilla plana en materiales rugosos o con rodillo. Con pulverizador o pistola con boquilla de difusión variable.

Una sola capa en general es suficiente.

En caso de superficies muy porosas la aplicación de una segunda capa es necesaria apenas desaparezca el aspecto brillante de la primera capa.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El **Protect fachadas S**, es un producto inflamable se deberán tomar las precauciones correspondientes en su utilización. Evitar contacto con los ojos, mucosas y piel.